



Colorline

**BAUSTOFF
+ METALL**
Sistemi costruttivi a secco

Scheda tecnica **LAVAGNA EFFECT FINITURA**

ULTIMO AGG.
01.06.2017

Pag. 1.2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : Pittura speciale ad effetto lavagna per pareti interne.

COMPOSIZIONE : Resine poliuretatiche monocomponenti idrodiluibili

CONFEZIONE : 0,75 litri

RESA : 8 - 10 mq/lit. (due mani)

ESSICCAZIONE : Secco al tatto : 30 minuti / Secco profondità : 10 ore

VISCOSITA' : 10" TAZZA FORD 4 a 20 °C

COLORE : nero o tinte a richiesta

SPESSORE : secco 35 micron

SOVRAPPLICAZIONE : 4 - 6 ore a 20° C

PESO SPECIFICO : 1,13 ± 0,05 g/cm³ a 20 °C

SUPPORTO : Formulato appositamente per essere utilizzato su superfici precedentemente trattate con LAVAGNA EFFECT FONDO

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI CON IDROPITTURA	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI VECCHI
Togliere eventuali macchie e procedere direttamente alla pitturazione con LAVAGNA EFFECT FONDO seguita da LAVAGNA EFFECT FINITURA	Se troppo assorbenti applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua diluito 1:4 / 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto, successivamente procedere alla pitturazione con LAVAGNA EFFECT FONDO seguita da LAVAGNA EFFECT FINITURA	Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con apposito stucco Su supporti vecchi, assorbenti, gesso e supporti sfarinanti applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico diluito 1:4 / 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto, successivamente procedere con LAVAGNA EFFECT FONDO seguita da LAVAGNA EFFECT FINITURA



Colorline

**BAUSTOFF
+ METALL**
Sistemi costruttivi a secco

Scheda tecnica

LAVAGNA EFFECT FINITURA

ULTIMO AGG.
01.06.2017

Pag. 2.2

APPLICAZIONE : Applicare la vernice tale quale senza alcuna diluizione, assicurandosi che il supporto sia perfettamente pulito, privo di tracce oleose o grasse. L'indurimento in profondità è abbastanza rapido per cui è possibile effettuare l'intero ciclo nelle 24 ore. Può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo. Per la pulizia degli attrezzi usare semplicemente acqua. Come finitura sono generalmente sufficienti due mani, desiderando una finitura migliore applicare tre mani.

IMPIEGO : Vernice appositamente formulata per ottenere pareti ad effetto lavagna, dove è possibile scrivere con gessetti bianchi e colorati. Si cancella facilmente con un panno morbido. Scrivibile dopo 4 giorni. La temperatura sia per l'ambiente che per il supporto, deve essere compresa tra +5° C. e +35°C. con umidità relativa non superiore a 75%. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione preliminari.